

**PARAMAX®**

# **PRO-V**

**THẾ HỆ LOA FULL-RANGE VÀ SUBWOOFER MỚI**



## LOA TOÀN DÀI CHUYÊN DÙNG



### PRO-V25 / PRO-V30 / PRO-V40

• Loa toàn dải và siêu trầm thụ động **PRO-V** thuộc thương hiệu **PARAMAX-PRO**, tự hào tiên phong là dòng loa chuyên nghiệp được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, là biểu tượng rực rỡ cho 22 năm kinh nghiệm trong sản xuất thiết bị âm thanh của **PARAMAX CORPORATION**, với nhiều tiến bộ trong ứng dụng nguyên vật liệu & thiết kế sáng tạo.

• Trình diễn một chất âm chân thực, cân bằng toàn dải, nhạy ở dải trung - quang tần số đóng vai trò quan trọng trên toàn dải âm, kết hợp đáp tuyến rộng, mượt mà, kiểm soát tốt dải cao, hạn chế méo tiếng gây cảm giác chói mắt, từ đó hỗ trợ giọng hát dày ấm và chi tiết như hát trên sân khấu "live" cùng ban nhạc. Lợi điểm này giúp **PRO-V Series** ứng dụng tốt cho không gian giải trí gia đình cao cấp, các loại hình sân khấu nhỏ như: Bar, Club, Coffee shop..

• Dòng loa **PRO-V** được hoàn thiện với kích thước thùng loa lớn, đảm bảo thể tích hoạt động tối đa cho hệ loa thành phần. Được trang bị loa nén tần số cao có dome loa từ chất liệu titanium quý hiếm. Bên cạnh đó, các loa woofer sử dụng màng loa được thiết kế chuyên sâu, kết hợp cuộn dây âm công suất cao trong cấu trúc nam châm ngoại cỡ giúp nâng hiệu suất, tăng độ động, cho phép màng loa đạt giá tốc di chuyển cực lớn với hành trình chuẩn xác, tái tạo những âm trầm mạnh mẽ.



PRO-V25



PRO-V30



PRO-V40

#### Thông số kỹ thuật

##### PRO-V25

Cấu hình	2 đường tiếng, 2 loa thành phần
Loa woofer	1x10 inch (Ø 254mm)
Cuộn dây tiếng loa woofer	2.5 inch (Ø 63.5mm)
Đường kính họng còi	1.0inch (Ø 25.4mm)
Cuộn dây tiếng loa tweeter	1.35inch (Ø 34.4mm)
Trở kháng	8Ω
Đáp tuyến	50Hz~20,000Hz (± 3dB)
Độ nhạy	96dB/lw/lm
Công suất liên tục	250W/loa (120dB)
Kích thước	300(R) x 340(C) x 530(S) mm
Khối lượng tĩnh	17.9Kg/1 loa
Giá bán lẻ đề xuất	(đã bao gồm VAT)

**Đang cập nhật**

#### Thông số kỹ thuật

##### PRO-V30

Cấu hình	2 đường tiếng, 2 loa thành phần
Loa woofer	1x12 inch (Ø 305mm)
Cuộn dây tiếng loa woofer	2.5 inch (Ø 63.5mm)
Đường kính họng còi	1.0inch (Ø 25.4mm)
Cuộn dây tiếng loa tweeter	1.75inch (Ø 44.5mm)
Trở kháng	8Ω
Đáp tuyến	40Hz~20,000Hz (± 3dB)
Độ nhạy	96dB/lw/lm
Công suất liên tục	250W/loa (120dB)
Kích thước	360(R) x 600(C) x 385(S) mm
Khối lượng tĩnh	20.8Kg/1 loa
Giá bán lẻ đề xuất	(đã bao gồm VAT)

**15,990,000 VND/Cặp**

#### Thông số kỹ thuật

##### PRO-V40

Cấu hình	2 đường tiếng, 2 loa thành phần
Loa woofer	1x15 inch (Ø 385mm)
Cuộn dây tiếng loa woofer	3 inch (Ø 76.2mm)
Đường kính họng còi	1.0inch (Ø 25.4mm)
Cuộn dây tiếng loa tweeter	1.75inch (Ø 44.5mm)
Trở kháng	8Ω
Đáp tuyến	40Hz~20,000Hz (± 3dB)
Độ nhạy	97dB/lw/lm
Công suất liên tục	350W/loa (122.4dB)
Kích thước	410(R) x 680(C) x 440(S) mm
Khối lượng tĩnh	24.8Kg/1 loa
Giá bán lẻ đề xuất	(đã bao gồm VAT)

**18,590,000 VND/Cặp**

## LOA SIÊU TRẦM THU ĐỘNG



### SUB-V40/ SUB-V50

• Hệ thống loa siêu trầm thu động (còn gọi là Sub hơi) của **PARAMAX-PRO** được trang bị loa woofer đường kính 15inch (**SUB-V40**) và 18inch (**SUB-V50**), sử dụng cuộn dây âm công suất lớn trong cấu trúc nam châm ngoại cỡ, cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho hoạt động ở mức công suất lên đến 1000w.

• Thùng loa có cấu tạo chắc chắn, ứng dụng cổng thoát khí đôi hình chữ nhật hướng ra phía trước, làm giảm tối đa lực cản khi màng loa di chuyển, giúp giảm nhiễu âm và tăng độ nhạy cho dải trầm.

• **SUB-V40 & SUB-V50** kiểm soát tối ưu đáp tuyến âm thanh từ 36Hz đến 1.5kHz, là ngưỡng cảm nhận dải trầm rất “đẹp” với tai người nghe, qua đó hỗ trợ hoàn hảo cho chất giọng và nhạc nền, góp phần mở ra không gian giải trí gia đình cao cấp, các loại hình sân khấu nhỏ như: Bar, Club, Coffee shop..



SUB-V40



SUB-V50

#### Thông số kỹ thuật

	SUB-V40	SUB-V50
Cấu hình	...loa siêu trầm thu động	...loa siêu trầm thu động
Loa woofer	1 x 15 inch (Ø385mm)	1 x 18 inch (Ø460mm)
Cuộn dây tiếng loa woofer	4.0 inch (Ø100mm)	4.0 inch (Ø100mm)
Công suất liên tục	600w/ loa (120dB)	1000w/ loa (129dB)
Trở kháng	.8Ω	.8Ω
Đáp tuyến	35Hz ~ 1,800Hz (+3dB)	36Hz ~ 1,500Hz (+3dB)
Độ nhạy	.92dB/ 1w/ 1m	.99dB/ 1w/ 1m
Kích thước	465(R) x 593(C) x 565(S) mm	570(R) x 692(C) x 624(S) mm
Khối lượng tịnh	37.8Kg/l loa	45.4Kg/l loa
Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)..	<b>8,990,000 VND/ Cái</b>	<b>Đang cập nhật</b>



#### CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION



**Trụ sở chính:** 53 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh  
**CN Miền Bắc:** Km12+200, QL 1A, X.Tú Hiệp, H.Thanh Trì, TP.Hà Nội

[www.paramax.vn](http://www.paramax.vn)

Paramax.vn

1900 1505